



Mengmulde Serie 400



Art-Nr. Part No.	Länge außen Outer Length cm	Breite außen Outer Width cm	Höhe gesamt Overall Height cm
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Mit 2 Rädern und 2 Gleitfüßen: / With 2 fixed wheels and 2 feet:

400/150	110	60	80	150 l
400/250	135	70	83	250 l

Mit 2 beweglichen und 2 festen Rädern: / With 2 fixed & 2 swivel wheels:

401/150	110	60	80	150 l
401/250	135	70	83	250 l

Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern*: / With 2 fixed & 2 swivel wheels with brakes*

402/150	110	60	80	150 l
402/250	135	70	83	250 l

Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern*: / With 4 swivel wheels (2 wheels with brakes*):

403/150	110	60	80	150 l
403/250	135	70	83	250 l

*Bei Feststellern sind die Rollen wegen der besseren Griffigkeit nur in Stahlausführung mit Gummibereifung lieferbar.

*Due to better grip, wheels with brakes are only available in rubber

Mengmulde

aus Edelstahl 18/10, Materialstärke 1,5 mm, Muldenkörper fugenlos, Untergestell aus Edelstahl 18/10, 1¼"-Ablauf mit Schraubverschluss, Muldentiefe des Beckens bei 150 l: 28 cm (und bei 250 l: 35 cm). Mit zwei ungelagerten Rädern Ø 160x40 mm aus hartem Polypropylen und in der Standardausführung 400 mit 2 Gleitfüßen (siehe Abb.) oder in Ausführung 401 mit 2 beweglichen Rädern. Ausführung 402 und 403 mit weichen Rollen Ø 160x40 mm.